

UD2-Serie

Profil

Unsere kostengünstigste, platz- und energiesparendste Hardwareserie. Die schlanken Endgeräte lassen sich nach VESA-Standard auch auf der Rückseite eines Bildschirms montieren. Mit vier USB-Ports gestatten die UD2-Modelle den Anschluss aller gängigen Peripheriegeräte. Der Zweibildschirmbetrieb erfolgt mittels optionalem Y-Videokabel über die DVI-I-Schnittstelle.



Eigenschaften

- Schlanke Design
- VESA-Montage
- Duale Videounterstützung
- Wirtschaftlich

Vorteile

- Das perfekte Gerät für jeden Arbeitsplatz dank geringer Größe und zeitgemäßem Design
- Mittels optionaler VESA-Halterung auf die Monitorrückseite montierbar. Ideal bei begrenzten Platzverhältnissen
- Der DVI-I-Anschluss bietet die Möglichkeit, einen digitalen und einen analogen Monitor mittels optional erhältlichem Y-Kabel anzuschließen
- Günstiger Preis und hohe Energieeffizienz garantieren niedrige Gesamtbetriebskosten und einen schnellen ROI



Zertifizierungen

CE, FCC, UL, CUL, TÜV/GS, WEEE, RoHS



UD2 – Spezifikationen

System	
Erhältliche Betriebssysteme	IGEL Linux (LX) Microsoft® Windows® Embedded Standard 2009 (ES) Microsoft® Windows® Embedded CE 6.0 (CE)
Verwaltung	IGEL Universal Management Suite (im Lieferumfang enthalten)
Formfaktor	Standard
Prozessor	VIA Eden 400 MHz
Chipsatz	VIA CN700
Speicher	
RAM	512 MB (LX) 512 MB (CE) 1 GB (ES)
Flash-Speicher	1 GB (LX) 512 MB (CE) 2 GB (ES)
Grafik	
Chipsatz	VIA Unichrome Pro
Video-Speicher	16-64 MB Shared Memory
Anschlüsse	1x DVI-I (DVI-VGA-Adapter im Lieferumfang enthalten)
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1200 (LX & ES), 1280 x 1024 (CE)
Netzwerk	
Ethernet	10/100 Base-T
Audio	
Chipsatz	AC97-kompatibel
Anschlüsse	1x Line-out, 1x Mic-in
Lautsprecher	1x intern
Schnittstellen	
PS/2	1x Tastatur
Seriell	Optional, via USB-Seriell-Adapter
Parallel	Optional, via USB-Parallel-Adapter
USB 2.0	4x hinten
Abmessungen	
Gerät (TxBxH)	203 x 65 x 208 mm
Verpackung	291 x 327 x 99 mm
Gewicht	1,2 kg
Betriebsumgebung	
Kühlung	lüfterlos
Betriebsgeräusch	0 db
Betriebstemperatur	Vertikal: 0 bis 40 °C Horizontal: 0 bis 35 °C (optional)
Luftfeuchtigkeit	10% – 80%, nicht kondensierend
Leistung	
Eingang	100~240 V / 50~60 Hz (automatische Einstellung)
Stromversorgung	Extern
Stromverbrauch: Idle / Sleep	13W / 2W
Optionen	
VESA-Montage	Für Montage des Gerätes an der Monitorrückseite
GummifüÙe	Für horizontalen Betrieb
DualView Y-Kabel	DVI-I auf DVI-D und VGA zum Anschluss von zwei Monitoren
USB-Seriell-Adapter	Zum Anschluss von Peripheriegeräten, die einen seriellen Anschluss benötigen
USB-Parallel-Adapter	Zum Anschluss von Druckern, die einen parallelen Anschluss benötigen



UD2-Serie testen

Kostenlose Teststellung jetzt anfordern!

www.igel.com/de/testen

Deutschland (Zentrale)

IGEL Technology GmbH
Schlachte 39/40
D-28195 Bremen

Tel +49 (0) 421 1769 2240
Fax +49 (0) 421 1769 3302

Großbritannien

IGEL Technology Ltd
1210 Parkview
Arlington Business Park
Theale · Reading · Berkshire
RG7 4TY · UK

Tel +44 (0) 118 340 3400
Fax +44 (0) 118 340 3411

USA

IGEL Technology Inc.
5353 NW 35th Avenue
Fort Lauderdale
FL 33309 · USA

Tel +1 954 739 9990
Tel +1 954 739 9991
Kostenfrei (nur US):
+1 877 GET IGEL

Singapur

IGEL Technology
Care of: C. Melchers GmbH & Co.
Singapore Branch
101 Thomson Road
24-01/05 United Square
Singapore 307591
Tel +65 6259 9288
Fax +65 6259 9111

Hongkong

IGEL Technology
Care of: Melchers (H.K.) Ltd.
1210 Shun Tak Centre
West Tower
168-200 Connaught Road C.
Hong Kong
Tel +852 2546 9069
Fax +852 2559 6552



Standardgewährleistung zwei Jahre. Bei Online-Registrierung innerhalb von 90 Tagen ab dem Kaufdatum verlängert sich die Gewährleistung auf drei Jahre. IGEL ist eine geschützte Marke der IGEL Technology GmbH. Alle Hardware- und Software-Namen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Hersteller. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
©2009 IGEL Technology A member of the Melchers group. info@igel.com 82-DE-10-1